

Beschreibung:

Simply Notes by Folio Contact, die neue Generation Haftnotizen.

Machen Sie Ihre Notizen auf Simply Notes und hängen diese dann auf jeden beliebigen Hintergrund, bzw auf jede beliebige Oberfläche.

Ihre Notizen bleiben garantiert überall lange haften. Dies ganz ohne Klebstoff, ohne Pins, ohne Magnete und ohne Klebeband. Jedes Blatt hält durch seine elektrostatistische Aufladung auf nahezu allen Oberflächen.

Da Simply Notes nicht beschichtet ist, hinterlässt das Medium auch keine Rückstände auf empfindlichen Oberflächen.

Simply Notes sind wiederverwendbar durch den Einsatz von trocken abwischbaren Board Markern. Damit kann jedes Blatt mindestens 10 mal benutzt werden. Durch die Verwendung von sogenannten Permanent Markern sind die Blätter nicht mehr abwischbar und die geschriebene Information bleibt erhalten.



Technische Daten:

Rohstoff: 100% Polypropylen
 Farben: Weiß, Pink, Blau, Grün, Gelb
 Beschreibbar: Mit trocken abwischbaren Whiteboard-Markern. Permanent Marker sind nicht wieder entfernbar.
 Dicke: 50µm
 Größe: 100 x 200 mm

Menge: 500 Blatt pro Packung / 100 Blatt pro Farbe
 Verwendung: Mindestens 10 x pro Blatt wiederverwendbar.
 Recyclingfähig: Ja
 Entsorgung: Gelber Sack
 Inhaltsstoffe: 100% PP

Spezifikation:

Anforderung	Wert	Grenze	Einheit	Methode	Anforderung	Wert	Grenze	Einheit	Methode
Flächengewicht Gesamt	246	±12	g/m ²	ISO 536	Glanz 60°	>20	--	%	ISO 2813
Flächengewicht Liner	158	±7%	g/m ²	DIN EN ISO 536	Opazität ohne Liner	>85		%	2471
Dicke Gesamt	256	±15	µm	ISO 534	Farbe (D50 2°), L*	95		--	DIN ISO 13655, X-Rite 528
Dicke Liner	150	±9%	µm	DIN EN 20534	a*	0,1	Delta E<3,0	--	DIN ISO 13655, X-Rite 528
Biegefestigkeit md	717	±20%	mN	ISO 4293; L&W (15°/10mm)	b*	-3,8		--	DIN ISO 13655, X-Rite 528
Biegefestigkeit cd	660	±20%	mN	ISO 4293; L&W (15°/10mm)	CIE Weiße (D65/10°)	113	±10	--	ISO 11475, PTA 40600
Trennkraft	30-100		cN/50mm	FTM 3	Verklebetemperatur	15-45°C			
Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre nach Auslieferung, originalverpackt bei Lagerung unter 35-65 % r.F. und bei 10-30°C								

Die Vervielfältigung oder auch nur auszugsweise Verwendung dieser Informationen in elektronischer oder gedruckter Form ist nur mit schriftlicher Genehmigung und unter Quellenangabe gestattet.
 NOPAR international GmbH



NOPAR International GmbH
 Ladestraße 3-3a
 28197 Bremen/Germany
 Phone: +49 421 5208146 0
 Fax: +49 421 5208146 9
 Mail: info@nopar-international.com
 Web: www.nopar-international.com

Sämtliche Informationen basieren auf bestem Wissen von NOPAR International GmbH und deren Lieferanten. Diese Information entlässt den Verarbeiter nicht aus seiner Verpflichtung, was die richtige Anwendung des Produktes betrifft. Der Inhalt basiert auf dem technischen Wissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen unterliegen der fortwährenden Anpassung.

Veröffentlicht im Januar 2018